



GODEX RT200



1390 zł NETTO

Mini drukarka kodów kreskowych pasująca do każdego biurka. Niewielkie rozmiary RT200 to idealne rozwiązanie do drukowania, w którym przestrzeń jest ograniczona, a jakość jest ważna.

ZASTOSOWANIE

#HANDEL

#USŁUGI

OPIS PRODUKTU

RT200 - zaawansowana wielofunkcyjna drukarka biurkowa 2" do lekkich i średnich zastosowań

RT200 to drukarka termo-transferowa i termiczna o rozdzielczości 203dpi i maksymalnej szerokości zadruku 54mm. Wyposażona w przycisk kalibrujący, podwójny czujnik etykiet, łatwe ładowanie nosników i kalki. W standardowym wykonaniu drukarka wyposażona jest w porty USB, szeregowy RS232 i Ethernet.

Pozwala na zadruk etykiet o rozmiarach od 15 do 60 mm szerokości oraz wysokości do 1727 mm. Przy odpowiednim ustawieniu drukuje również na papierze ciągłym. Do drukarki można założyć taśmę termo-transferową (kalkę) o szerokości max. 57mm, długości 110m nawiniętą na gilzie 0,5 cala. W zależności od materiału, z którego wykonane są etykiety dobierany jest rodzaj taśmy termo-transferowej. Do etykiet termicznych nie zakłada się taśmy. Do etykiet z papieru offsetowego zakłada się w drukarce taśmę woskową, do papieru powlekanego żywiczno-woskową. Do etykiet foliowych taśmę żywiczną. Aby zadrukować materiały typu nylon, satyna stosuje się specjalne taśmy do tekstyliów. Drukarka objęta jest 3 letnią gwarancją (oprócz głowicy). Wraz z drukarką udostępniany jest w cenie drukarki rozbudowany edytor etykiet GoLabel. Edytor do wydruku może pobierać dane nie tylko z ekranu ale również z bazy txt, dbf, mdb, sql, xls.

Opcjonalne wyposażenie RT200 to:

- odklejak
- obcinak
- zewnętrzny podajnik etykiet
- zewnętrzny nawijak

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa	Wartość
Rozdzielczość wydruku	203 dpi
Technologia druku	termo-transferowy
Maksymalna szerokość druku	54mm
Maksymalna prędkość druku	127 mm/s
Szerokość nośnika (etykiet)	15 mm - 60 mm
Maksymalna długość nośnika (etykiet)	1727 mm
Grubość nośnika (etykiet)	0,06 - 0,2 mm
Rodzaj nośnika (etykiet)	etykiety na rolce lub składance, nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, przywieszki, opaski na rękę
Szerokość kalki (taśmy termo-transferowej)	56 - 59 mm
Długość kalki (taśmy termo-transferowej)	110 m / średnica gilzy 0,5 cala
Języki programowania	EZPL, GEPL
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	136 mm x 175 mm x 254 mm
Waga	1,6 kg
Temperatura pracy	5 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 50 °C
Opcje	Odklejak (Dyspenser), Obcinak, głowica 300dpi

ZALETY