

GODEX RT700



1500 zł NETTO



Zaawansowana wielofunkcyjna drukarka biurkowa 4" do małych i średnich zastosowań. Dzięki swoim wydajnym i niezawodnym funkcjom, RT700 jest najlepszym wyborem do zastosowań w handlu detalicznym i przemyśle.

ZASTOSOWANIE

- #HANDEL
- #USŁUGI
- #MAGAZYN I LOGISTYKA
- #PRODUKCJA

OPIS PRODUKTU

RT700 - zaawansowana wielofunkcyjna drukarka biurkowa 4" do lekkich i średnich zastosowań.

RT700 to drukarka termo-transferowa i termiczna o rozdzielczości **203dpi** i maksymalnej szerokości zadruku **108mm**. Wyposażona w podwójny czujnik etykiet, łatwe ładowanie nosników i kalki. W standardowym wykonaniu drukarka wyposażona jest w porty **USB**, szeregowy **RS232** i **Ethernet**.

Pozwala na zadruk etykiet o rozmiarach od **25,4 do 118 mm** szerokości oraz wysokości do **1727 mm**. Przy odpowiednim ustawieniu drukuje również na papierze ciągłym. Do drukarki można założyć taśmę termo-transferową (kalkę) o szerokości max. **110mm**, długości **300m** nawiniętą na gilzie 1 cal. Przy wykorzystaniu taśmy węższej niż 110mm gilza powinna być szerokości taśmy.

W zależności od materiału, z którego wykonane są etykiety dobierany jest rodzaj taśmy termo-transferowej. Do etykiet termicznych nie zakłada się taśmy. Do etykiet z papieru offsetowego składa się w drukarce taśmę woskową, do papieru powlekanego żywiczno-woskową. Do etykiet foliowych taśmę żywiczną. Aby zadrukować materiały typu nylon, satyna stosuje się specjalne taśmy do tekstyliów.

Drukarka objęta jest 3 letnią gwarancją (oprócz głowicy). Wraz z drukarką udostępniany jest w cenie drukarki rozbudowany edytor etykiet GoLabel. Edytor do wydruku może pobierać dane nie tylko z ekranu ale również z bazy txt, dbf, mdb, sql, xls.

Opcjonalne wyposażenie **RT700** to:

- odklejak
- obcinak
- Parallel Port
- zewnętrzny podajnik etykiet
- zewnętrzny nawijak

Sterownik do drukarek GoDEX: [Driver_Godex_2018.1_M-3](#)

Edytor etykiet GoLabel: [GoLabel_Install_V1.13C](#)

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa	Wartość
Rozdzielczość wydruku	203 dpi
Technologia druku	termo-transferowy
Maksymalna szerokość druku	108mm
Maksymalna prędkość druku	127 mm/s
Szerokość nośnika (etykiet)	25,4 - 118 mm
Maksymalna długość nośnika (etykiet)	1727 mm
Grubość nośnika (etykiet)	0,06 - 0,2 mm
Rodzaj nośnika (etykiet)	etykiety na rolce lub składance, nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, przywieszki, opaski na rękę
Szerokość kalki (taśmy termo-transferowej)	30 - 110 mm
Długość kalki (taśmy termo-transferowej)	300 m / średnica gilzy 1 cal
Języki programowania	EZPL, GEPL
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	210 mm x 186 mm x 280 mm
Temperatura pracy	5 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 50 °C
Opcje	Odklejak (Dispenser), Obcinak, głowica 300dpi

ZALETY



Prosta obsługa

Intuicyjna i nieskomplikowana obsługa.



Renomowany producent

Światowy lider w produkcji urządzeń techniki sklepowej.