

ZEBRA GK420T



1500 zł NETTO



Termo-transferowa biurkowa drukarka etykiet GK420T firmy Zebra łączy w sobie niezawodność, dużą szybkość druku i funkcję zarządzania sieciowego. Prosta w obsłudze zaawansowana drukarka biurkowa firmy Zebra umożliwia poprawę wydajności pracy.

ZASTOSOWANIE

- #HANDEL
- #USŁUGI
- #MAGAZYN I LOGISTYKA
- #PRODUKCJA
- #GASTRONOMIA
- #DOM I BIURO

OPIS PRODUKTU

GK420 to najlepiej sprzedająca się na świecie biurkowa drukarka etykiet .

Zaawansowane drukarki biurkowe **GK420T** firmy **ZEBRA** są posiadają bogate wyposażenie, dzięki czemu stanowią bardzo dobry wybór dla różnych aplikacji do drukowania. Niezależnie od tego, czy drukujesz etykiety transportowe czy logistyczne, identyfikacyjne pacjenta w szpitalu czy etykiety apteczne, cenówki sklepowe czy bilety, zadrukowanie ich drukarką **GK420** jest łatwe. Dzięki wysokiej prędkości drukowania szybciej wykonywane są zadanie a ładowanie nośników jest proste dzięki konstrukcji OpenACCESS™. Funkcja autokalibracji zapobiega marnowaniu czasu i nośników.

W standardowej wersji drukarki **GK420T** wyposażono w 3 porty: USB, równoległy (Centronics) i szeregowy (RS232) a opcjonalnie w Ethernet 10/100MHz. Dzięki obsłudze obu języków programowania ZPL i EPL urządzenie łatwo dostosować do określonych zadań. Drukarka wykorzystuje taśmy termo-transferowe o długości 74 metry nawinięte na gilzie 1/2 cala z nacięciami .

Drukarka **GK420** dla służby zdrowia jest dostępna w palecie kolorów dostosowanej do zastosowań w sektorze ochrony zdrowia, opracowanej specjalnie na potrzeby użytkownika w warunkach sterylnych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa	Wartość
Rozdzielczość wydruku	203 dpi
Technologia druku	termo-transferowy
Maksymalna szerokość druku	104mm
Maksymalna prędkość druku	127 mm/s
Szerokość nośnika (etykiet)	19 ÷ 108 mm
Maksymalna długość nośnika (etykiet)	991 mm
Grubość nośnika (etykiet)	0,08 ÷ 0,19 mm
Rodzaj nośnika (etykiet)	etykiety na rolce lub składance, nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, przywieszki, opaski na rękę
Szerokość kalki (taśmy termo-transferowej)	33,8 ÷ 110 mm
Długość kalki (taśmy termo-transferowej)	74 m / średnica gilzy 0,5 cala
Języki programowania	EPL, ZPL
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	193 mm x 191 mm x 254 mm
Waga	2,1 kg
Temperatura pracy	4,4 ÷ 41 °C
Temperatura przechowywania	-40 ÷ 60 °C
Opcje	Odklejak (Dispenser), Ethernet 10/100 MHz

ZALETY



Łatwa konfiguracja

Nieskomplikowana i szybka zmiana parametrów.

Funkcjonalna

Szeroki zakres przydatnych funkcji.



Współpraca z popularnymi programami

Współpracuje z PC Market, Small Business i wieloma innymi programami handlowo-magazynowymi.



Prosta obsługa

Intuicyjna i nieskomplikowana obsługa.