

## GODEX RT700



**1500 zł** NETTO



Zaawansowana wielofunkcyjna drukarka biurkowa 4" do małych i średnich zastosowań. Dzięki swoim wydajnym i niezawodnym funkcjom, RT700 jest najlepszym wyborem do zastosowań w handlu detalicznym i przemyśle.

### ZASTOSOWANIE

---

- #HANDEL
- #USŁUGI
- #MAGAZYN I LOGISTYKA
- #PRODUKCJA

### OPIS PRODUKTU

---

**RT700** - zaawansowana wielofunkcyjna drukarka biurkowa 4" do lekkich i średnich zastosowań.

**RT700** to drukarka termo-transferowa i termiczna o rozdzielczości **203dpi** i maksymalnej szerokości zadruku **108mm**. Wyposażona w podwójny czujnik etykiet, łatwe ładowanie nosników i kalki. W standardowym wykonaniu drukarka wyposażona jest w porty **USB**, szeregowy **RS232** i **Ethernet**.

Pozwala na zadruk etykiet o rozmiarach od **25,4 do 118 mm** szerokości oraz wysokości do **1727 mm**. Przy odpowiednim ustawieniu drukuje również na papierze ciągłym. Do drukarki można założyć taśmę termo-transferową (kalkę) o szerokości max. **110mm**, długości **300m** nawiniętą na gilzie 1 cal. Przy wykorzystaniu taśmy węższej niż 110mm gilza powinna być szerokości taśmy.

W zależności od materiału, z którego wykonane są etykiety dobierany jest rodzaj taśmy termo-transferowej. Do etykiet termicznych nie zakłada się taśmy. Do etykiet z papieru offsetowego składa się w drukarce taśmę woskową, do papieru powlekanego żywiczno-woskową. Do etykiet foliowych taśmę żywiczną. Aby zadrukować materiały typu nylon, satyna stosuje się specjalne taśmy do tekstyliów.

Drukarka objęta jest 3 letnią gwarancją (oprócz głowicy). Wraz z drukarką udostępniany jest w cenie drukarki rozbudowany edytor etykiet GoLabel. Edytor do wydruku może pobierać dane nie tylko z ekranu ale również z bazy txt, dbf, mdb, sql, xls.

Opcjonalne wyposażenie **RT700** to:

- odklejak
- obcinak
- Parallel Port
- zewnętrzny podajnik etykiet
- zewnętrzny nawijak

Sterownik do drukarek GoDEX: [Driver\\_Godex\\_2018.1\\_M-3](#)

Edytor etykiet GoLabel: [GoLabel\\_Install\\_V1.13C](#)

## PARAMETRY TECHNICZNE

| Nazwa                                      | Wartość                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość wydruku                      | 203 dpi                                                                                                   |
| Technologia druku                          | termo-transferowy                                                                                         |
| Maksymalna szerokość druku                 | 108mm                                                                                                     |
| Maksymalna prędkość druku                  | 127 mm/s                                                                                                  |
| Szerokość nośnika (etykiet)                | 25,4 - 118 mm                                                                                             |
| Maksymalna długość nośnika (etykiet)       | 1727 mm                                                                                                   |
| Grubość nośnika (etykiet)                  | 0,06 - 0,2 mm                                                                                             |
| Rodzaj nośnika (etykiet)                   | etykiety na rolce lub składance, nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, przywieszki, opaski na rękę |
| Szerokość kalki (taśmy termo-transferowej) | 30 - 110 mm                                                                                               |
| Długość kalki (taśmy termo-transferowej)   | 300 m / średnica gilzy 1 cal                                                                              |
| Języki programowania                       | EZPL, GEPL                                                                                                |
| Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | 210 mm x 186 mm x 280 mm                                                                                  |
| Temperatura pracy                          | 5 - 40 °C                                                                                                 |
| Temperatura przechowywania                 | -20 - 50 °C                                                                                               |
| Opcje                                      | Odklejak (Dispenser), Obcinak, głowica 300dpi                                                             |

## ZALETY



### Prosta obsługa

Intuicyjna i nieskomplikowana obsługa.



### Renomowany producent

Światowy lider w produkcji urządzeń techniki sklepowej.