

ZEBRA ZD420t



1360 zł NETTO



Szybszy, wyższej jakości druk utrzyma Twoje przedsiębiorstwo w ruchu. Będziesz także dysponować intuicyjnym interfejsem i łącznością bezprzewodową dostępną zazwyczaj w modelach drukarek wyższej klasy. A możliwe do samodzielnego montażu interfejsy i opcje do obsługi nośników oznaczają, że dziś można zakupić tylko to, co firmie potrzebne jest obecnie, a w przyszłości z łatwością samodzielnie dodawać nowe opcje, które pomogą zaspokajać nowe potrzeby firmy.

ZASTOSOWANIE

#HANDEL
#MAGAZYN I LOGISTYKA
#USŁUGI

OPIS PRODUKTU

Drukarka **ZD420t** to najlepszy wybór dla użytkowników poszukujących szybkich drukarek termotransferowych o szerokości druku **104 mm**, cechujących się łatwością obsługi, wdrożenia i zarządzania. Drukarki serii **ZD420t**, bazujące na zaletach produkcyjnych w branży drukarek z gamy GK Series, zapewniają cechy i funkcje, które nadają prostocie wdrażania i zarządzania zupełnie nowy wymiar. **ZD420t** gwarantuje szybszy i wyższej jakości druk, który utrzyma Twoje przedsiębiorstwo w ruchu, a także elastyczność zastosowań i niski całkowity koszt eksploatacji (TCO).

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO DODAWANIA NOWYCH OPCJI NA MIEJSCU

Jeśli w przyszłości okaże się, że wymagane są nowe opcje łączności lub obsługi nośników, w przypadku drukarki termicznej **ZD420t** to żaden problem. Możliwość rozbudowy urządzenia o **port szeregowy** lub łączność **Ethernet** oraz montażu **odklejaka** lub **obcinaka** bezpośrednio na miejscu pozwala wyeliminować konieczność wyłączenia drukarki z użycia na czas wprowadzania modernizacji. Efekt? Maksymalny poziom funkcjonalności, czasu pracy urządzeń, opłacalności i zwrotu z inwestycji.

ŁATWE ZARZĄDZANIE DRUKARKAMI

Drukarki serii **ZD420t** działają w środowisku Link-OS i są obsługiwane przez nasz zaawansowany zestaw aplikacji Print DNA, który obejmuje narzędzia do uproszczonego zarządzania zdalnego, które ułatwiają wdrażanie dużych flot drukarek w różnych lokalizacjach. Umożliwia to konserwację, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami z dowolnego miejsca i o dowolnej godzinie, dzięki czemu personel może skupić się na swojej pracy, a nie na drukarkach.

Drukarki termiczne **ZD420t** to jedyne drukarki dostępne w dwóch wersjach: modelu na standardową taśmę barwiącą oraz modelu na wkłady z taśmą, które można z łatwością zainstalować w ułamku sekundy. Drukarka **ZD420t** sygnalizuje także, kiedy wkład należy wymienić. Dzięki pięciu intuicyjnym ikonom informującym o stanie urządzenia wystarczy rzut okiem, aby wiedzieć, jakie czynności należy wykonać, aby drukarka wciąż działała sprawnie i była dostępna do pracy.

Przykładowe modele drukarek ZD420t:

ZD42042-T0E000EZ ZD420 Desktop Printer, 4" Thermal Transfer, 203 dpi, with USB & USB Host - 1360 zł netto
ZD42042-T0EE00EZ ZD420 Desktop Printer, 4" Thermal Transfer, 203 dpi, with BTLE, USB, USB Host & Ethernet - 1699 zł netto
ZD42042-T0EW02EZ ZD420 Desktop Printer, 4" Thermal Transfer, 203 dpi, with BTLE, USB, USB Host, WLAN & Bluetooth - 1799 zł netto
ZD42043-T0E000EZ ZD420 Desktop Printer, 4" Thermal Transfer, 300 dpi, with USB & USB Host - 1580 zł netto
ZD42043-T0EE00EZ ZD420 Desktop Printer, 4" Thermal Transfer, 300 dpi, with BTLE, USB, USB Host & Ethernet - 1930 zł netto
ZD42043-T0EW02EZ ZD420 Desktop Printer, 4" Thermal Transfer, 300 dpi, with BTLE, USB, USB Host, WLAN & Bluetooth - 1999 zł netto
ZD42H42-T0EE00EZ ZD420 Healthcare Printer, 4" Thermal Transfer, 203 dpi, with BTLE, USB, USB Host & Ethernet - 1899 zł netto
ZD42042-C0EM00EZ ZD420 Desktop Printer, Cartridge-based, 203 dpi, with USB, USB Host and BTLE - 1360 zł netto
ZD42042-C0EE00EZ ZD420 Desktop Printer, Cartridge-based, 203 dpi, with USB, USB Host, BTLE and 10/100 Ethernet - 1650 zł netto
ZD42042-C0EW02EZ ZD420 Desktop Printer, Cartridge-based, 203 dpi, with USB, USB Host, BTLE, WLAN (802.11ac) & Bluetooth v4.1 - 1730 zł netto

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa	Wartość
Rozdzielczość wydruku	203 dpi
Technologia druku	termiczna, termotrasferowa
Maksymalna szerokość druku	104mm
Maksymalna prędkość druku	152 mm/s
Szerokość nośnika (etykiet)	15 mm - 118 mm
Maksymalna długość nośnika (etykiet)	991 mm
Grubość nośnika (etykiet)	0,08 ÷ 0,19 mm
Rodzaj nośnika (etykiet)	etykiety na rolce lub składance, nośnik ciągly z czarnym znacznikiem lub bez, przywieszki, opaski na rękę
Języki programowania	EPL, ZPL
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	202 mm x 192 mm x 267 mm
Waga	2,4 kg
Temperatura pracy	4,4 ÷ 41 °C
Opcje	RS232, Ethernet 10/100 MHz, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, Odklejak (Dyspenser), Obcinacz, 300dpi, RTC, zamek, podstawa

ZALETY



Prosta obsługa

Intuicyjna i nieskomplikowana obsługa.



Łatwa konfiguracja

Nieskomplikowana i szybka zmiana parametrów.



Funkcjonalna

Szeroki zakres przydatnych funkcji.